

Lp.	Rodzaj montowanego źródła ciepła	Minimalna klasa efektywności energetycznej kotłów	
		ogrzewanie 55°C	ogrzewanie 35°C
1	Kocioł niskotemperaturowy na biometan lub biogaz, lub biogaz rolniczy, lub biopaliwo ciekłe.	A+	
2	Kocioł niskotemperaturowy na biomasę	A+	
3	Elektryczny podgrzewacz przepływowy	C	
4	Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny	C	
5	Pompa ciepła typu woda/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie	A+	A++
6	Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie	A+	A++
7	Pompa ciepła typu bezpośrednie odparowanie w gruncie/woda, sprężarkowa napędzana elektrycznie	A+	A++
8	Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie	A+	A++
9	Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana gazem	A+	A++
10	Pompa ciepła typu powietrze/woda, absorpcyjna, napędzana gazem	A+	A++
11	Pompa ciepła typu glikol/woda, sprężarkowa, napędzana gazem	A+	A++
12	Pompa ciepła typu glikol/woda, absorpcyjna, napędzana gazem	A+	A++